digital identification solutions

EDIsecure® XID 9330 Imprimante à retransfert

L'IMPRIMANTE BADGES INDUSTRIELLE POUR VOLUMES ELEVEES DE PERSONNALISATION

- Advanced Intelligent Printer Management pour l'adaptation facile des capacités de production en fonction des volumes
- Diverses caractéristiques de sécurité: encre Ultra-violette à sublimation thermique, IPSEC et effacement automatique des données sur les rubans noirs imprimés
- L'accès aux consommables est sécurisé par verrous mécaniques
- Mot de passe imprimante pour sécuriser l'environnement de production
- Un design industriel, robuste et compact pour une utilisation intensive
- Impression double face au-delà des bords sur de nombreux matériaux (PVC, ABS,PET, Polycarbonate, etc.)
- Chargement frontal et ergonomique des cartes et consommables
- Film de retransfert ART encore plus épais pour une plus grande durabilité des badges
- Idéale pour l'impression et l'encodage en ligne via notre Advanced Chip Encoding Framework
- Module optionnel de lamination recto-verso pour toujours plus de durabilité et de sécurité
- Un grand nombre d'options externes

L'*EDIsecure® XID* 9330 est l'imprimante à retransfert recto verso la plus performante et la plus souple de sa classe. Cette imprimante combine une capacité horaire très élevée de personnalisation avec de nombreuses options d'encodage et de lamination hautement sécurisée. Equipée de verrous de sécurités et de mot de passe sécurisé, cette imprimante est mise en œuvre dans des projets nécessitant de la haute sécurité et de gros volumes comme les projets gouvernementaux, les centres de recherche et développement, des laboratoires, des groupes internationaux ou des sociétés de personnalisation de badges.

L'XID 9300 imprime sur une grande variété de cartes y compris des matériaux non PVC de longue durée de vie comme l'ABS, le PET et le polycarbonate. Le magasin verrouillable de 300 cartes permet, grâce à sa fonction de réapprovisionnement « à chaud », une production quasiment sans interruption.

Avec Advanced Intelligent Printer Management (Advanced IPM) jusqu'à sept imprimantes peuvent travailler de concert pour atteindre une capacité de production de 840 cartes par heure. Grâce à ce mode de production en parallèle, un niveau de disponibilité inégalé est atteint. Les impressions avec leur encodage sont transférées via le réseau à l'imprimante idoine.

Diverses caractéristiques de sécurité telle que l'encre Ultra-violette à sublimation thermique pour de l'impression invisible sécurisée, le port Ethernet IPSEC pour plus de confidentialité en réseau, et l'effacement automatique des données sur les rubans noirs usagés, procurent un environnement plus sûr, réduisent la possibilité de contrefaçon des cartes ou le vol d'informations personnelles.

L'XID 9330 fait face à n'importe quelle combinaison d'encodage comme de lamination, aussi exigeante soit elle.

THERE IS ONE FOR EVERYBODY

CARACTÉRISTIQUES:

- Advanced Intelligent Printer Management (IPM)
- Boitier verouillable pour plus de sécurité
- Tiroir de réception verrouillable de 100 cartes (en option)
- Mot de passe d'accès à l'imprimante
- Pré-paramétrage des couleurs avec présélection de 5 types de profils de cartes.
- Détection automatique de type de ruban et signalisation automatique peu avant la fin de ruban
- Notification de nettoyage automatique
- Logiciel d'administration pour une manipulation aisée et un paramétrage pointu de l'imprimante à partir du PC
- Panneau de commande LCD intégré et ergonomique pour le paramétrage et l'opérationnel
- Tête d'impression sans contact avec la carte réduisant ainsi le risque de casse
- Rouleau de nettoyage de longue durée, et remplaçable pour un nettoyage de qualité constante
- Encodeur optionnel intégrable sur site
- Durée de personnalisation réduite grâce à l'impression, l'encodage et la lamination en une opération
- Pilote de l'imprimante particulièrement ergonomique pour une meilleure productivité
- Ports USB 2.0 et Ethernet (connexion réseau)
- Port Ethernet IPSEC pour plus de confidentialité en réseau

CONSOMMABLES:

- Ruban d'encre à 4 panneaux (YMCK): 1.000 cartes par ruban
- Ruban d'encre à 5 panneaux (YMCKK): 750 cartes par ruban
- Ruban d'encre à 5 panneaux (YMCK-UV): 750 cartes par ruban
- Ruban d'encre 5 panneaux «peel-off» (YMCK-PO): 750 cartes par ruban
- Film de retransfert *XID* ART: 1.000 cartes par film

OPTIONS:

- Encodage de bande magnétique (HiCo et LoCo)
- Encodage de cartes à puce avec ou sans contact (Mifare, DESFire, HID iCLASS, Legic, etc.)
- Une grande variété de plug-ins d'encodage pour Advanced CEF
- Prêt à recevoir des modules optionnels comme CSM 2 (scanner de cartes) ou encodeur LaserCard
- Module de lamination simple face (ILM-LS) ou double face (ILM-DS)

POUR VOTRE SYSTEME D'IDENTIFICATION SUR BASE DE CARTES, DEMANDEZ:

- *EDIsecure*® Modules de lamination
- *EDIsecure*® Progiciels de gestion de badges et d'identification
- *IDExpert*® Solution de gestion de l'identification
- *EDIsecure*® Module de capture d'images
- *EDIsecure*® Logiciel d'amélioration d'images
- *EDIsecure*® Matériaux des cartes

CARACTÉRISTIQUES DE L'*XID* 9330

Technologie d'impression	Sublimation thermique avec retransfert
Mode d'impression	Impression à retransfert simple et double face au-delà des bords
Vitesse d'impression	De 120 jusqu'à 840 cartes par heure en simple face en utilisant Advanced IPM; plus sous Ethernet* (*en préparation)
Résolution	300 dpi
Tête d'impression	Garantie à vie (si utilisation de produits *EDIsecure*®)
Types de cartes	PVC, Composite PVC, ABS, PET, et Polycarbonate cartes sur taille ISO ID-1/CR-80, 85,60 x 53,98 mm
Epaisseur de cartes	0,25 – 2,0 mm* sans encodeur 0,25 – 1,4 mm avec encodeur
Capacité de bac d'entrée	300 cartes (0,76 mm)
Capacité de bac de sortie	100 cartes (0,76 mm)
Interface	USB 2.0 et Ethernet
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft Windows 2000, XP, et VISTA
Dimensions (LxPxH)	343 x 347 x 381 mm
Poids	22 kg
Alimentation	100/120 V et 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, et approuvé CCC
Conditions d'utilisation	15°C à 30°C, 35% à 70% d'humidité non condensée

* En fonction du type de carte

Tasco Gent
Z.I. Asper - Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
E-mail info@tasco.be

Tasco Lille
8, Boulevard de la Liberté
F-59000 LILLE
Tel. +33 3 62 26 00 22
Fax +33 3 62 26 00 23
E-mail info@tascofrance.fr

Tasco Paris
13, rue Marie Poussepin
Parc Economique Lavoisier
F-91410 DOURDAN
Tel. +33 3 62 26 00 20
Fax +33 3 62 26 00 23
E-mail info@tascofrance.fr

Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr - Webshop www.inkjetlabel.com

FIN/XID9330/F/10.2009

Les informations de cette brochure peuvent changer sans préavis. Tous les droits de copyright 2009 sont réservés à Digital Identification Solutions AG, Esslingen/Germany.
IDExpert® et EDIsecure® sont des marques déposées par Digital Identification Solutions AG. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires