IMPRIMANTE
RETRANSFERT

XID8600

MATICA
TECHNOLOGIES

MATICA TECHNOLOGIES
the art of card issuance

XID8600

IMPRIMANTE RETRANSFERT

L'imprimante XID8600 est le modèle haut de gamme de la série 8xxx des imprimantes retransfert XID de Matica. La caractéristique principale de cette version est sa très haute résolution 600 dpi.
Cette résolution est parfaitement adaptée aux exigences de sécurisation d'impression pour les applications gouvernementales de type permis de conduire, cartes d'identité etc. Etant donné que la plupart de ces projets nécessitent une personnalisation recto/verso de la carte, le modèle standard de la XID8600 comprend un module de retournement intégré.

La résolution 600 dpi permet d'imprimer nettement de très petits caractères, jusqu'à la taille de 1,3 pt. et d'imprimer des éléments graphiques sophistiqués avec une qualité comparable à la pré-impression.

En tant que modèle haut de gamme, la XID8600 peut être configurée et personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques. Le large choix de modules d'encodage XID comporte notamment un encodeur pour carte à puce (avec ou sans contact) ainsi qu'un encodeur de piste magnétique pour une plus grande polyvalence. Il est possible d'effectuer des impressions d'excellente qualité sur des cartes de différentes matières, du PVC à l'ABS, en passant par le polycarbonate. Sur demande, la XID8600 peut être connectée aux modules de lamination ILM-LS ou ILM-DS, pour une lamination intégrée du recto et/ou du verso de la carte, pour une plus grande sécurité et une meilleure protection contre l'abrasion ou tout autre impact physique. L'ajout d'un module de gravure laser est également possible, permettant d'obtenir une solution hautement sécurisée.

Solution idéale pour vos projets d'impression en retransfert, l'imprimante est équipée de différents paramètres de sécurité tels qu'un cadenas électronique, un câble anti-vol Kensington et un système de cryptage des données Ipsec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Méthode d'impression
Sublimation thermique avec retransfert
Mode d'impression
Impression avec retransfert recto et/ou verso au-delà des bords
Vitesse d'impression
Jusqu'à 120 cartes par heure (une face)
Résolution d'impression
600 dpi
Tête d'impression
Garantie à vie (avec l'utilisation du matériel EDIsecure®)
Types de carte
Cartes PVC, PVC Composite, ABS, PET et
Polycarbonate Format ISO ID-1/CR-80, 85,60 x 53,98 mm
Épaisseur de carte
0,25 - 1,02 mm (réglage bac requis)
Capacité bac d'alimentation
200 cartes (0,76 mm)
Capacité bac de sortie
100 cartes (0,76 mm)
Interface
USB 2.0 et Ethernet
Système d'exploitation
Windows 2000, Windows XP, 7, 8
Dimensions de l'imprimante
343 x 322 x 360 mm (LxPxH)
Poids
13,9 kg (sans les éléments optionnels)
Alimentation électrique
100/120 V et 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, et CCC approuvé
Environnement d'exécution
15 °C à 30 °C, 35 % à 70 % d'humidité sans condensation

Tasco Gent
Industriepark Asper - Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
E-mail info@tasco.be

Tasco Lille
130, Boulevard de la Liberté
F-59000 LILLE
Tél. +33 3 62 26 00 22
Fax +33 3 62 26 00 23
E-mail info@tascofrance.fr
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 Capital : 25.000 €

Tasco Paris
13, rue Marie Poussepin
Parc Economique Lavoisier
F-91410 DOURDAN
Tél. +33 3 62 26 00 20
Fax +33 3 62 26 00 23
E-mail info@tascofrance.fr

Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr - Webshop www.tashop.eu

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 2015_08_XID8600_FR_V2(2014_10_XID8600_ENG_V2)